







フォースターズラインナップ

規格仕様表

製品名								
項目	単位	MDT-200	MDT-300	MDT-500	MDT-1000	MDT-2000	MDT-3000	
最大処理能力	kg/日	200	300	500	1,000	2,000	3,000	
処理能力	kg/回	1回あたりの最大投入量は、1日の最大処理能力の1/3						
寸法	幅	mm	1,775	2,125	2,270	2,905	2,905	2,905
	奥行	mm	1,010	1,240	1,300	1,350	2,700	4,050
	高	mm	1,290	1,435	1,650	1,902	1,902	1,902
重量	kg	630	900	1,200	1,500	3,000	4,500	
電源		三相 AC200V 60Hz/50Hz						
	A	15	15	20	30	30×2	30×3	
消費電力	kWh/日	5.74	10.8	15.75	25.62	51.24	76.86	
給水管径	A	15						
排水管径	VP	75						
微生物補充	ℓ/月	1.5	2	3	6	12	18	
標準給水量	m ³ /月	20	25	35	50	100	150	
想定排水量	m ³ /月	24	30	45	75	150	225	

■残渣量に応じた6タイプのラインナップ。1日の残渣量に応じて選択可能です。 ■屋内・屋外問わず設置可能です。 ■オプション設備のご用意もできます。(反転リフターやスクリーコンベアなど投入方法に応じて対応が可能です)