

メール送信機能のある情報機器端末の暗号化通信（SSL通信）の対応可否について

種別	機種名	暗号化通信（SSL通信）の対応可否	メール送信用途
複合機	OFISTAR X2010C、X2520C、X3520C、X4520C、X6500C、X2020C、X2530C、X3530C、X4530C、X6510C	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR H7300、X600C、X800C、X900C、X2000C、X2500C、X3500C、X4500C、X2510C、X3510C、X4510C、X6000C	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR T2510C、T3510C、T4510C、T2510、T2010C、T3500hybrid、T2020C、T2520C、T3520C、T4520C	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR B5100eco、H6000、T600C、T900C、T700、T2000C、T2500C、T3500C、T4500C、T2500	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR S2600C、S3600C OFISTAR select SH-2514FN、SH-2517FN、SH-2630FN	×	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR S300C、S2000C、S2610C、S3610C、S2620C、S3620C、S2630C、S3630C	×	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR select SH-2631	×	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR select SH-2514FN、SH-2517FN、SH-2630FN	×	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR S800 OFISTAR select SH-2310F	×	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR M2000 NTTFAX L330	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR M1800 NTTFAX L320、T360	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR select KY-2553ci、KY-3253ci	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
	OFISTAR select KY-255、KY-205C、KY-255C、KY-2550Ci、KY-256Ci、KY-206Ci、KY-256i、KY-2126C、KY-3140、KY-3051ci、KY-2551ci、KY-2535dn、KY-2552ci、KY-3252ci、KY-2540dw、KY-2460ci、KY-2510i	○	受信したFAXをお客様が指定したメールアドレスに転送します。
サーバ	BizBoxServer（全3機種）	○	機器故障等のアラームをオフサボ・NTTPCへメールで発報します。初期設定がSSL送受信となっており、設定変更は不要です。
ネットワーク機器	N58i	×	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	N500	×	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	N1200	×	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	NVR500	×	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	NVR510 (Rev.15.01.09以降)	○	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	NVR700W(Rev.15.00.10以降)	○	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	RTX810	×	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	RTX830(Rev.15.02.03以降)	○	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
	RTX1210(Rev.14.01.26以降)	○	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。
AR415S	×	各種イベント検知トリガーによりステータスをメール送信します。例：ポート1リンクダウンを検知したら管理者へメールで通知します。	
ビジネスフォン	N1S-ME-<>	×	各種アラームをお客様・販売店が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	N1M-ME-<>	×	各種アラームをお客様・販売店が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	NX2S-ME-<>	×	各種アラームをお客様・販売店が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	NX2M-ME-<>	×	各種アラームをお客様・販売店が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	aNX II L（v2.00以降）	×	各種アラームをお客様・販売店が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	aN1L	×	各種アラームをお客様・販売店が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	A1-8VMGW	×	ボイスメールが録音されたことをお客様が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	NXL-8VMU	×	ボイスメールが録音されたことをお客様が指定したメールアドレスにメールで通知します。
	NXSM-VMU-<2>	×	ボイスメールが録音されたことをお客様が指定したメールアドレスにメールで通知します。
緊急通報装置	SR10-VII	×	緊急通報をお客様が指定するメールアドレスに通知します。